



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

LEI Nº 1908, DE 5 DE JUNHO DE 2008.

Autoriza o Poder Executivo a transferir, para a Escola Técnica Federal de Rondônia, mediante doação, edificação de imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, para a Escola Técnica Federal de Rondônia, mediante doação, as edificações pertencentes ao Estado de Rondônia, localizadas entre os seguintes limites e confrontações: frente: para a Rua Rio Amazonas; lado esquerdo: Rua Valdecir Batista de Menezes; lado direito: com Lote nº 02, fundos: área rural, com as especificações contidas no Anexo único desta Lei.

Parágrafo único. A edificação de que trata o *caput*, contém os blocos A, B, C, D, E, F, G, H e I, que encontram-se especificados no Anexo único desta Lei.

Art. 2º. A edificação de que trata o artigo 1º desta Lei, será destinada à implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia, cujo terreno acha-se inscrito no Livro 2, ficha 001, matrícula 6.777, no Cartório de Registro de Imóveis de Ji-Paraná.

Art. 3º. A doação será efetuada sob a condição de ser o referido bem, utilizado exclusivamente para atender à necessidade e o interesse público, ficando revertido ao Patrimônio do Estado, em caso de desvio da finalidade de sua utilização.

Art. 4º. A Procuradoria Geral do Estado adotará as medidas necessárias ao cumprimento da presente Lei, no que se refere à transferência da respectiva edificação do imóvel perante os Cartórios competentes.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 5 de junho de 2008, 120º da República.

IVO NARCISO CASSOL
Governador



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

ANEXO ÚNICO

**LEGENDA DEMONSTRATIVA DA LOCALIZAÇÃO DOS BLOCOS:
COMPLEXO ESCOLAR CAPITÃO SILVIO GONÇALVES FARIAS (ESCOLA AGRÍCOLA)**

CONFORME CROQUI DE INFORMAÇÃO E LOCAÇÃO EM ANEXO

A,B,C e D- BLOCO DAS SALAS DE AULA
E- BLOCO DE OFICINA DE PROTÓTIPOS/REFEITÓRIO
F – BLOCO DE MÁQUINAS (MADEIRA)
G – BLOCO - AUDITÓRIO E BIBLIOTECA
H – BLOCO DE LABORATÓRIO DE MADEIRA/ESTUFA
I – BLOCO DE LABORATÓRIO DE SOLO E ÁGUA

- 1- GUARITA/CONTROLE
- 2- CASA DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA
- 3- MASTROS DE BANDEIRA
- 4- ESTACIONAMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO (PARALEPÍPEDO)
- 5- PÁTIO DE MANOBRA/CARGA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO (PARALEPÍPEDO)
- 6- PRAÇA
- 7- TÓTEM INFORMATIVO
- 8- CIRCULAÇÃO PEDESTRE, CONTRAPISO C/ CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE 1 EM 1m.
- 9- ACESSO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO (PARALEPÍPEDO)

ATRIBUTOS DO TERRENO:

Muro em alvenaria delimitando todo o perímetro do terreno (Levantamento)
Dimensões: Frente = 124,09m², lado Direito = 97,22m + 74,73m, Fundo = 49,19m
Lado Esquerdo = 103,47m + 133,68m
Área do Terreno: 22.839,13m²
Endereço: Rua Rio Amazonas, nº. 151, Bairro: Jardim dos Imigrantes – Ji-Paraná
Setor: 09, Quadra: 45

MEMORIAL DESCRITIVO: DADOS DA EDIFICAÇÃO

Localização: Ji-Paraná-Ro

BLOCO: A, B, C, D, E

Fundação- Pedra argamassada

Baldrame – Alvenaria de tijolos cerâmica de 1 vez

Contra Piso - Lastro de Concreto e = 2 cm

Piso – Cerâmico, (0,43X 0,43)m, PEI - 5

Paredes ou Vedação - Alvenaria de tijolos cerâmica de 6 furos - 1/2 vez

Revestimento de Parede - Reboco Paulista

Revestimento de Copa e Banheiro- Azulejos brancos (0,15x 0,15)m na cor branca até altura do forro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Forro - Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos.

Estrutura da Cobertura - Madeira de Lei

Cobertura - Telha de aço galvanizada tipo trapezoidal termo-acústico

Instalação Elétrica – Seguindo Especificações do projeto elétrico e exigências da concessionária de energia elétrica - CERON

Instalação Hidráulica e Sanitária- Reservatório superior tipo taça em chapas metálica com capacidade para 10.000 mil litros, alimentada por poço semi-artesiano e pela rede de abastecimento público, tubulações em PVC rígido roscável inclusive conexões. Seguindo especificações técnicas da ABNT e exigências da CAERD.

Fossa séptica e sumidouro, caixas de inspeção e caixa de gordura em alvenaria com tampa em concreto armado, tubulação em PVC rígido da linha sanitária inclusive seguindo especificações técnicas da BNT e exigências da CAERD.

Vaso sanitário de louça branca com descarga de sobrepor

Lavatório de louça branca sem coluna, saboneteira e porta toalha em aço inox

Chuveiro em PVC

Pintura em Parede de Alvenaria - Tinta acrílica em duas demãos, acima do barramento de 0,60cm de altura, com cerâmica de (7,5x7,5)m

Esquadrias de Ferro e Vidros - Janela em ferro e vidro (2,70 x 1,35)m

Basculante ferro e vidro – (0,60x0,60)m. e (3,60x0,60)m.

Porta

DADOS COMPLETARES:

Áreas Construídas:

Bloco A = 259,05m²

Bloco B = 440,22m²

Bloco C = 270,30m²

Bloco D = 486,67m²

Bloco E = 539,28m²

Bloco A – Tem um setor Pessoal, Setor Financeiro, Centro de Processamento de Dados, WC Masc.e Fem., Secretaria, recepção, circulação Externa,

Bloco B – Sala de Reuniões, Sala dos Professores, Setor de Integração Escola /Empresa, Coordenação de Estágio, Circulações Externas, Xérox, Copa, Sala do Vice- Diretor, Sala da Diretoria, Coordenação Pedagógica e Coordenação Técnica.

Bloco C – 02 Salas de Laboratório de Informática, WC masc e Fem e Circulações Externas.

Bloco D – 06 Salas de aulas, Circulações Externas

Bloco E - Contém duas circulações externas, Salão de Oficina de Protótipos, Cantina e Convivência , duas salas de lojas, um banheiro M e F , Cozinha, Deposito e Oficina de Manutenção.

OBS: Os blocos A, B, C, D, E, estão interligados por uma passarela coberta.

Total de Áreas Construídas dos Blocos Acima = 1.995,52m²

Bloco – E

Fundação- Viga Baldrames

Baldrame– Alvenaria de tijolos cerâmica 1 vez

Contra Piso- Lastro de Concreto e = 2 cm



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Piso- Cerâmico PI-5 (0,43X0,43)m
 Paredes ou Vedação- Alvenaria de tijolos cerâmica de 6 furos 1/2 vez
 Revestimento de Parede- Reboco Paulista
 Revestimento de Copa e Banheiro- Azulejos brancos (0,15x 0,15)m na cor branco
 Estrutura do forro- Madeira de Lei
 Forro – Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos
 Estrutura da Cobertura - Estrutura Metálica
 Cobertura- Telha de aço galvanizada tipo trapezoidal termo-acústico
 Instalação Elétrica - Seguindo Especificações do projeto elétrico e exigências da concessionária de energia elétrica - CERON

Instalação Hidráulica e Sanitária - Seguindo especificações do projeto e normas técnicas da BNT e exigência da CAERD.

Vaso sanitário de louça branca com descarga de sobrepor
 Lavatório de louça branca sem coluna, saboneteira e porta toalha em aço inox
 Chuveiro em PVC

Pintura em Parede de Alvenaria- Tinta acrílica em duas demãos, acima do barramento de 0,60cm de altura com cerâmica de (7,5x7,5)m

Esquadrias de Ferro e Vidros - Janela em ferro e vidro (2,70 x 1,35)
 Basculante de ferro e vidro – (0,60x0,60)m. e (3,60x0,60)m.

Bloco F - Tipo Industrial

Área Construída do Bloco F = 880,04m²

Fundação – Superficial com sapatas isoladas em blocos de C.A., Baldrame em alvenaria de uma vez em tijolos cerâmicos e vigas Baldrame em concreto armado.

Os cintamentos superiores de armação em C.A..

Vedações Frontais – Tela tipo alambrado H= 2,0m de altura, tela em malha triangular e vedação em alvenaria de cobogó, portão de acesso ao salão de máquinas com chapa metálica de correr.

Vedações Laterais – Em alvenaria de tijolos cerâmicos de 6 furos - 1 vez .

Vedações na parte Posterior – Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos - ½ vez.

Contra - piso do Salão de Máquinas – Concreto Ciclopíco e = 3cm

Piso da parte Posterior – Cerâmico com cerâmica (0,34x0,34)m PI -5

Revestimento de Banheiros – Azulejo branco (15x15)cm H= 3m.

Estrutura da Cobertura do Salão de Máquinas – Treliças metálicas em arco

Cobertura – Telhas metálicas trapezoidal

Forro da Parte Posterior- Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, em entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos

Estrutura da Cobertura da Parte Posterior – Em Madeira de Lei .

Cobertura da Parte Posterior – Telhas de fibrocimento e= 5mm.

OBS: O referido bloco comporta um salão de máquinas, Wc masc e Fem, Circulação Interna e Depósito.

Bloco G

Área Construída do Bloco G = 409,80m²



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Fundação – Em Pedra Argamassada

Baldrame – Alvenaria de tijolos cerâmico 1 vez

Contra – Piso - Lastro de Concreto e = 2cm

Piso – Cerâmica (43x43)cm PI -5, (34x34)cm e cimentado desempenado com junta de dilatação de 1 em 1m.

Paredes ou Vedação – Tijolos cerâmico 6 furos ½ vez

Revestimento de Paredes – Reboco Paulista.

Revestimento de Banheiros e copa – Azulejo (15x15) cm, aplicados sobre emboço com massa mista de cimento e areia - Traço -1: 4.

Estrutura da Cobertura - Estrutura Metálica

Cobertura – Telhas de aço galvanizado trapezoidal , termo-acústica

Forro – Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos

Esquadrias - Portas: Ferro e vidro, e em madeira revestida em laminado.

Janelas: Metálica de correr com vidro

Basculantes: Esquadrias metálicas com vidro

Instalações Elétricas – Seguindo Especificações do projeto elétrico e exigências da concessionária de energia elétrica - (Ceron).

Instalações Hidráulicas e Sanitárias - Seguindo especificações do projeto e normas técnicas da BNT e exigência da CAERD.

Louças e Metais Sanitários – Vasos sanitários de louça branca com descarga de sobrepor, Lavatório de louça branca sem coluna, Lavatório de balcão em granilite com três cubas e torneiras de aço inox ½ “, Mictório em louça branca, Porta toalhas em aço inox, Pia em aço inox instalada na copa (2,60x0,60)m com uma cuba.

Pinturas – Pinturas de Paredes: em tinta acrílica em duas demãos .

Pinturas de Esquadrias: Janela, Portas e Basculantes metálicos tinta esmalte sintético.

Pinturas de Forro- Acrílica na cor branca - 02 demãos

O referido bloco contém: Um auditório, uma biblioteca Wc Masc, Fem , Copa/ Bar, Depósito, Fover, uma Praça na parte frontal do bloco.

Bloco I e H

Área Construída do bloco I = 255,00m²

Área Construída do bloco H = 407,03m²

Área da Passarela coberta = 12,00m²

Fundação – Pedra Argamassada

Baldrame – Alvenaria de tijolos cerâmico de ½ vez

Contra- Piso – Lastro de concreto e = 2cm

Piso – Cerâmica (43x43) cm PI -5 , cerâmica (34x34)cm PEI-5 e cimentado desempenado com junta de dilatação de 1 em 1m.

Paredes ou Vedações – Alvenaria de tijolos cerâmico de 6 furos ½ vez

Revestimento de Parede - Reboco Paulista

Revestimento de Banheiros – Emboço e azulejo (15x15) cm cor branca.

Estrutura da Cobertura- Madeira de Lei

Cobertura – Telha de fibrocimento e = 5mm.



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

Estrutura do Forro – Madeira de Lei .

Forro – Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos

Instalações Elétricas – Seguindo Especificações do projeto elétrico e exigências da concessionária de energia elétrica- Ceron

Instalações Hidráulicas e Sanitárias - Seguindo especificações do projeto e normas técnicas da BNT e exigência da CAERD.

Louças e Metais Sanitários – Vaso sanitário de louça branca, caixa de descarga de sobrepor, Lavatório de louça branca sem coluna, Porta toalha de aço inox, Saboneteira de aço inox, Porta papel de aço inox, Mictório de louça branca, Ralo inox ¾”.

Pinturas – Pinturas de Paredes em tinta acrílica em duas demãos .

Pinturas de Esquadrias Janela, Portas e Basculantes metálicos - tinta esmalte sintético.

Pintura de Forro - Acrílica na cor branca 02 demãos

Bloco I contém - Um Laboratório de Solo e um laboratório de água

Bloco H contém - Salão de classificação de madeira, duas estufas, carga e descarga de veículo, um depósito, Wc masc. Fem e um para deficiente.

OBS: Bloco – I, está ligado ao bloco – H, por uma passarela coberta

OBS: Todo complexo escolar é servido por esgotamento sanitário “ Sistema fossa e Sumidouro” com tubulação PVC 100mm.

Total Geral de áreas Construídas dos blocos que correspondem ao complexo da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante – SÍLVIO GONÇALVES DE FARIAS.

Total = 4.004,61m².

GUARITA/ CONTROLE

Área Construídas = 45,22m²

Fundação – Pedra argamassada

Baldrame - Alvenaria de tijolos cerâmico 6 furos 1 vez .

Contra- Piso - Lastro de Concreto e = 2cm

Piso – Cerâmica (34x34)cm PEI-5

Paredes ou Vedações – Alvenaria de tijolos cerâmica 6 furos 1/2 vez

Revestimento de Parede – Reboco Paulista.

Estrutura do Forro – Madeira de Lei

Forro - Madeira de Lei, tipo lambri inclusive, entarugamento, apoiado sobre estrutura de madeira, nas bitolas convenientes aos vãos

Estrutura da Cobertura – Madeira de Lei

Cobertura – – Telhas de aço galvanizado trapezoidal , termo-acústico.

Revestimento da Parte Frontal, Lateral e Parte Posterior da Guarita – Emboço e revestimento em partilhas vitrificadas na altura de 1,20m.

Portões - Portões Metálicos de abrir sendo um de 1,00m x 1,80m e o outro Metálico com pilar de concreto medindo 2,50m x 1,80m duas folhas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

Pinturas – Paredes: Tinta acrílica na cor branca 02 demãos

Portões: Tinta Óleo 02 demãos.

Forro: Tinta acrílica na cor branca 02 demãos.

Instalações Elétricas - Seguindo especificações exigidas pela concessionária de Energia Elétrica- Ceron.